

# Schouwburg Amstelveen technische gegevens Kleine Zaal

## Dd december 2022

### Zaalgegevens

<b>Voordoek</b>	niet aanwezig
<b>Standaard afstopping</b>	10x poten 625x200 cm (nachtblauw velours) zijzwart op rails onder de zijbrug
<b>Fond</b>	1550x600 cm (nachtblauw velours) gemonteerd aan rails onder de achterbrug op 900 cm diepte vanaf koperen kees
<b>Horizondoek</b>	1400 x 580 cm onder de achterbrug op 950 cm diepte vanaf koperen kees bij gebruik van de horizon vervalt de omloop achterlangs
<b>Toneel</b>	zogenaamde vlakke vloer helling 0% zwevende keroeing parketvloer zwarte balletvloer
<b>Speelvlak</b>	<b>breedte</b> tussen muren 1760cm tussen zijbruggen 1546cm tussen de poten 1170cm <b>diepte (vanaf koperen kees)</b> achterwand 996cm voorkant achterbrug 906cm vaste 'portaaltrek' 0cm  voorste stoelen (incl. beenruimte) -60cm voorkant tribune -145cm <b>hoogte</b> plafond 840cm onderkant trekken 690cm onder achter & zaalbrug 607cm onder zijbruggen 497cm
<b>Bruggen</b>	zaal, zij en achterbruggen
<b>Laad- en los</b>	2 overdekte platforms 2 hydraulische laadkleppen opening rolluiken 2.95x2.35cm in de zaal is een zijdeur op straatniveau 258x287 cm vrachtwagens kunnen blijven staan, overstaan in overleg
<b>Communicatie</b>	er wordt gebruik gemaakt van een Clearcom FreeSpeak II systeem met een vaste belt-pack bij de regie en draadloze belt-packs

<b>Netwerk</b>	In de kleine zaal is een uitgebreid ethernet-werk aanwezig	
<b>Spanning</b>	1x 125 A CEE-form toneel linksachter 1x 125 A CEE-form toneel rechtsachter 1x 32 A CEE-form toneel linksachter 1x 32 A CEE-form toneel rechtsachter	
<b>Video</b>	in het gebouw is een gesloten videosysteem aanwezig met mogelijkheid tot monitoring van de zalen.	
<b>Bediening licht en geluid</b>	regietafel halverwege de tribune, breedte 215 cm	
<b>Standaard werktijden</b>	begin ochtend	10:00 uur
	lunch	12:30 t/m 13:15 uur
	einde middag	17:00 uur
	begin avond	19:00 uur
	zaal open	20:15 uur
	aanvang voorstelling	20:30 uur
	activiteiten door gezelschap tussen 17:00 en 19:00 uur in overleg de artiestenfoyer is bemand van 17:00 t/m einde pauze	

## Trekkenwand

<b>Algemeen</b>	vanaf zomer 2019 hebben we in de kleine zaal een handbediende mechanische trekkenwand van Unican met 8 trommeltrekken, maximale hoogte 6,9 meter de vaste snelheid bedraagt 0,2 m/s	
<b>Kenmerken</b>	trekbelasting	300 kg
	puntbelasting onder de kabel	100 kg
	puntbelasting tussen de kabel	80 kg
	roelengte	14.50 meter
	roeddoorsnede	48 mm
	bediening	handkastje toneel links
<b>Dieptematen (vanaf koperen kees)</b>	trek 1	ongeveer 125 cm
	trek 2	ongeveer 245 cm
	trek 3	ongeveer 345 cm
	trek 4	ongeveer 445 cm
	trek 5	ongeveer 545 cm
	trek 6	ongeveer 645 cm
	trek 7	ongeveer 745 cm
	trek 8	ongeveer 845 cm

## Licht

### Permanent

#### **Dimmers & aansturing**

132 x 2500 Watt Compulite dimmers  
DMX-patch met inprik punten in de zaal, op de bruggen en op de trekken  
Abee afstandsbediening

#### **Vaste armaturen**

##### **zaalbrug:**

13x Altmann 1000 Watt zoomspot  
8x Robert Juliat 1000Watt PC

##### **zijbruggen:**

9x Altmann 1000 Watt zoomspot per kant

##### **in vaste 'portaaltek':**

8x Altmann 1000 Watt zoomspot

### Optioneel

**let op! onderstaand optioneel materiaal is voor meerdere zalen bestemd, de aantallen zijn onder voorbehoud van reparatie. neem s.v.p. contact op met de toneelmeester voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.**

#### **Dimmers & aansturing**

1x Roadhog 4 lichtcomputer  
1x Hedgehog 4 lichtcomputer

#### **Losse armaturen**

20x Desisti 1 kW Fresnell  
10x Desisti 2 kW Fresnell  
10x Altmann 1 kW zoomprofiel  
10x Robert Juliat 1 kW PC  
6x 4-bar Thomas 1 kW PAR64  
4x 6-bar DTS 1 kW PAR64  
16x Thomas 1 kW PAR64

#### **Kleuren**

standaard Lee kleurengamma

#### **Bewegend/Led licht**

6 x Robe Spider  
4 x Robe DL 4  
12 x Robe Parfect  
8 x AX5 Ledspot

#### **Projectie**

16 bij 9 projectiescherm 4,88 mtr bij 2,74 mtr  
16 bij 9 projectiescherm 7,32 mtr bij 4,11 mtr

Panasonic beamer PT-D 6000 EK 6000 ANSI  
Panasonic beamer PT-DZ 870 EK 8000 ANSI  
Panasonic beamer PT-RCQ10 10.000 ANSI

Videomixer Blackmagic  
Div. video distributie hardware

## **Geluid**

### **Permanent**

#### **Versterking**

1x d&b R90 interface  
1x DAD Penta 721 processor  
3x d&b 40D versterker

#### **Luidsprekers**

*(All d&b, All Fixed)*

2x 24S / 2x 24S-D - L/R  
2x 21S - Sub  
1x 24S-D - Center  
3x 44S Center – Delay

#### **Inputs**

(L/R/C/S)

Analoog  
AES/EBU  
DANTE  
Madi

### **Optioneel:**

**let op! onderstaand optioneel materiaal is voor meerdere zalen bestemd. neem s.v.p. contact op met de toneelmeester voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.**

#### **Vleugels**

Steinway C -227, stemming 440 Herz  
Steinway D -274, 'Ludwig', stemming 442 Herz

#### **Mixers**

Allen & Heath ZED 12FX  
2x Yamaha QL1  
Yamaha LS9  
Yamaha O1V96 (+ 2x adat uitbreiding naar 16 extra in/outputs)

#### **Versterker**

1x d&b 20D versterker voor 4 monitorgroepen

#### **Monitoren**

6x d&b M6 Wedge  
2x d&b E6 Side/Infill  
6x Clair Brothers 12AM  
4x Mackie SRM 450  
2x Wedge Acoustic line

#### **Randapparatuur, microfoons en statieven**

diverse randapparatuur, microfoons & statieven beschikbaar voor meer info neem contact op met de toneelmeester.

Voor vragen over de kleine zaal kunt u contact opnemen met toneelmeester Youri Bruitzman.

Te bereiken onder 020-5475161 of [bruitzman@schouwburgamstelveen.nl](mailto:bruitzman@schouwburgamstelveen.nl)